

Műszaki adatok**Fali tűzcsapszekrények Cko típus / Fire Hose Cabinet, Type Cko
tömlőkosaras/with hose basket
MSZ EN 671-2**

A Tűzopál-NF Tűzvédelmi, Építőipari Bróker és Tanácsadó Kft a CSZ Csolnoki Szerelvénygyártó Kft.-vel (mely a Dunamenti Csoport Tagja) kötött tűzvédelmi bróker partner képviselői szerződés keretében kínálja a tűzvédelmi felszereléseket és eszközöket, egyben egy helyen a bróker cég plusz szolgáltatásai is igénybe vehetőek.

ALKALMAZÁSI TERÜLET / FIELD OF APPLICATION:

- ✚ Kiépített tűzvíz hálózatokhoz.
- For build-in firefighting systems.

Fali tűzcsapszekrények, tömlőkosaras, Cko típus / Fire Hose Cabinet, with hose basket Type Cko**ANYAGA / MATERIAL:**

FeP-01 minőségű finom acéllemez / FeP-01 quality steel sheet

SZERKEZET, KIVITEL / STRUCTURE, DESIGN:

- ✚ Önmagában hajlított kerettel, kívül-belül festve. A tűzcsapbevezetéshez szolgáló kivágás a szekrény hátlapján, vagy oldalán képezhető.
- ✚ A **szekrény széria felszerelésként süllyesztett kivitelű zárral rendelkezik.**
- ✚ **Plombálási** lehetőség minden esetben van. /
- With self curved frame, painted in- and outside. The cutting for the valve can be made at the back or at the side of the cabinet.
- The box has a recessed lock as a standard component. There is a hole for the lead on every cabinet type.

FELÜLETVÉDELEM / CORROSION PROTECTION:

- ✚ Kétrétegű lakkfesték vagy porszórás.
- ✚ Alapszín piros, de a RAL-skála bármely színével gyártja a gyártó /
- Double lacquer coat or powder dispersion.
- The standard color is red, but we can make it in every color according to the RAL scale.

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ / ASSEMBLING GUIDE:

- ✚ A tömlőt a falitűzcsappal és a sugárcsővel összekapcsolva helyezzük a szekrénybe. A falba süllyesztett kivitelű (V1) tűzcsapszekrénynél a falnyílás a szekrényméretnél 20 mm-rel legyen nagyobb. A hézagot a 30 mm-es takarólemez fedi le. /
- The hose must be jointed with the valve and the nozzle and put into the cabinet. In the case of the cabinet that sinkable in the wall (V1), the joint gap can be 20 mm bigger than the size of the box. The joint gap will be hidden by the 30 mm wide frame.
- ✚ A falon kívüli (V2) tűzcsapszekrények szerelése a hátlapon található furatokkal lehetséges. A helyi adottságoknak megfelelően a súly ismeretében biztonságos felerősítést kell alkalmazni. /

- The assembling of the cabinets that can be out of the wall (V2) can happen by the grommets on the backside. A safe fixing must be made according to the weight of the complete box and the local conditions.
- ✚ A falitűzcsap működtető eleme körül legalább 35 mm szabad távolságot kell biztosítani! /
- A 35 mm free space must be let round the valve!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / DIRECTIONS FOR USE:

- ✚ Az ajtó nyitása után a sugárcsövet és a tömlőt kiemeljük, majd a teljes tömlőhosszúságot a földre kihúzzuk.
- ✚ A falitűzcsap, majd a sugárcső nyitásával megkezdjük az oltást. /
- After opening the door take out the nozzle and the hose and pull out the whole hose.
- Start the fire-fighting by opening the valve and the nozzle.

Termék műszaki paraméterek:

- CE minősítés
- EN 671-2
- Tömlő: 52 mm Üzemi nyomás: 1, MPa
- Sugárcső típusa: szórt és kötött
- Sugárcső lövőkeátmérő: 12 mm
- Térfogatáram(MPa/lmin): 0,4/140


Műszaki adatok / Technical data				
Típus/Type	Magasság/Height mm	Szélesség/Width mm	Mélység/depth mm	Súly/Weight kg
V2-Cko	650	550	250	24
V1-Cko	650	550	250	25
V2-Cüko	650	550	250	26
V1-Cüko	650	550	250	27

- ✚ A megadott súly tartozékokkal együtt értendő.
- The weight includes all of the accessories.

Fali tűzcsapszekrények Cko típus MSZ EN 671-2 szerint:

Falon kívüli V2-Cko

Falba süllyesztett V1-Cko





V2-Cüko falon kívüli, kisüveges/
out of the wall, steel door with
small glass



Nyomótömlő



Egyszerű sugárcső



Rozsdamentes tűzcsapszekrény

Ha nem érti, vagy nem tudja, vegye igénybe Építész Tűzvédelmi Szakértőinket.

Az Ügyfelet nem hagyjuk magára, az Ügyfél mindig számíthat ránk!

Aktuális árak iránt érdeklődjön elérhetőségeinken!

Vegye fel velünk a **kapcsolatot**, a **kapcsolat menü** pontra kattintva. Írjon az **info@tuzopal.hu** E-mail címünkre, vagy hívjon bennünket a **06/20-9709-658**-as telefonszámon.