

Gázzal oltó, hordozható tűzoltó készülékek:	
2 kg-os FM 200, Clean agent, r.m. tartályban	OKF eng. sz.: 657/31-1/2004.
4 kg-os FM 200, Clean agent, r.m. tartályban	OKF eng. sz.: 657/31-2/2004.
NKK 1230 TM 4, Novec, r.m. tartályban	OKF eng. sz.: 660/52/2008.
2 kg-os CO ₂ -vel oltó, acélpalackban	OKF eng. sz.: 42/7/1973.
5 kg-os CO ₂ -vel oltó, acélpalackban	OKF eng. sz.: 42/7/1973.

Vegyes oltó készülékek		
		
<p>RVK 6 típusú tűzoltó készülék Készülék típusa: RVK 6 (vízkóddal oltó 1000 V alatt!) Töltött tömeg: 9,8 kg Vizsgált egységűz (oltás teljesítmény): 8A Oltóanyag: víz+etilénglicol Szavatolt hőmérsékleti tartomány: -10 °C-tól +60 °C-ig Üzemi nyomás: 14 bar Tartály anyaga rozsdamentes acél: Ko 33 Szabvány MSZ EN3 OKF eng. szám: 618/128/2002.</p>	<p>RH 2 és RH 4 típusú tűzoltó készülék Készülék típusa: RH 2 Oltóanyag típus: FM 200 TVL ny. szám: 657/31-1/2004 Töltött tömeg: 4 kg Oltás teljesítmény: 21B Működési nyomás: -20 C-on 9,5 bar +60 °C-on 22 bar Próbanyomás 32 bar Üzemi nyomás (PS) 9,5 bar Tartály anyaga rozsdamentes acél: Ko 33 Szabvány MSZ EN3 Minősítés: CE 1417</p> <p>Készülék típusa: RH 4 Oltóanyag típus: FM 200 TVL ny. szám: 657/31-2/2004 Töltött tömeg: 6,85 kg Oltás teljesítmény: 5A 34B Működési nyomás: -20 C-on 9,5 bar +60 °C-on 22 bar Próbanyomás 32 bar Üzemi nyomás (PS) 9,5 bar Tartály anyaga rozsdamentes acél: Ko 33 Szabvány MSZ EN3 Minősítés: CE 1417</p>	<p>NOVEC 1230 típusú tűzoltó készülék Készülék típusa: NOVEC 1230TM 4 rozsdamentes tartályban</p> <p>ÚJ Készülék! Oltóanyag típus: NOVEC 1230 Nulla ózonbontó képesség Rövid atmoszférikus élettartam. (5 nap) Nem korrozív Elektromosan nem vezet. A nyílt tüzet gyorsan eloltja, a parázs miatti újra gyulladást meggátolja. Alacsony egészség károsító hatású</p>
Ellenőrzési ciklusidők az alábbiak szerint		
<ul style="list-style-type: none"> - Alapellenőrzés és javítás 1 év - Középellőrzés és javítás 5 év és 15 év - Teljeskörű ellenőrzés és javítás 10 év - A készülék élettartama: 20 év 		
	Képviselő: TÚZOPÁL-NF Kft	
Telefon: 06-20-9709658, www.tuzopal.hu , E-mail: info@tuzopal.hu		
Gyártó: Rozmaring Tűzoltókészülék Javító Szolgáltató Kft.		
Hívjon fel bennünket, küldjön E-mailt, mi segítünk, állunk rendelkezésére!		

Figyelem: A NOVEC 1230 eredményesen alkalmazható lángoló felszínű tüzek oltására. Mélyfészkű tüzek oltása, elfojtása esetén gondoskodni kell az oltógáz koncentrációjának huzamosabb ideig történő fenntartásáról.

A heptafluor-propán-os oltógáz a Halon 1301-es oltógáz kiváltásaként kerül forgalomba.