

**Habbal oltó tűzoltó készülékek /HRF 6 és HRF 9/.**

<b>HRF 6 és HRF 9 habbal oltó tűzoltó készülékek műszaki adatai</b>		
<b>Típus</b>	<b>HRF6</b>	<b>HRF 9</b>
Oltóanyag típus:	Moussol APS F-15	Moussol APS F-15
OKF eng. szám:	618/54/2001.	618/130/2001.
Töltött tömeg:	9,8 kg	14,2 kg
Oltás teljesítmény	13A 144B	13A 233B
Szavatolt hőmérséklet	-15 °C-tól +60 °C-ig	-15 °C-tól +60 °C-ig
Üzemi nyomás	14 bar	15 bar
Tartály anyaga	rozsdamentes acél: Ko 33	
Minősítés	MSZ EN 3	MSZ EN 3
Ellenőrzési ciklusidők az alábbiak szerint	<b>-Alapellenőrzés és javítás 1 év</b> <b>-Középpenőrzés és javítás 5 év és 15 év</b> <b>-Teljeskörű ellenőrzés és javítás 10 év</b> <b>-A készülék élettartama: 20 év</b>	
<b>Ajánlott felhasználási területek</b>	Szállodák, Panziók, motelek konyhái, Áruházak, Üzlethelyiségek, műhelyek, Személy és tehergépjárművek, Benzinkutak, üzemanyag-tárolók, éghető folyadéktárolók, Szilárd anyagot tároló raktárak stb, Fafeldolgozók, raktárak, Vízi járművek, lakó kocsik, Személy és tehergépjárművek stb.	
<b>A termékek iránt érdeklődjön a gyártó képviselőjénél:</b>	<b>Tűzopál NF</b> TŰZOPÁL-NF TŰZVÉDELMI, ÉPÍTŐ IPARI BRÓKER ÉS TANÁCSADÓ KFT	
Telefon:06-20-9709658	<a href="http://www.tuzopal.hu">www.tuzopal.hu</a> ,E-mail: <a href="mailto:info@tuzopal.hu">info@tuzopal.hu</a>	
<b>Hívjon fel bennünket, küldjön E-mailt, mi segítünk, állunk rendelkezésére!</b>		